



ARGEMET ESWL CİHAZI

ARGEMET ESWL



Argemet ESWL Cihazı en iyi performansla, böbrek taşı kırma için dizayn edilmiş, sağlam, estetik, maksimum etkiye sahip ve ekonomik bir sistemdir. Sistem, özellikleri itibarıyla doğrudan hedefe yönelik olup, kendisinden bekleneği en iyi şekilde yerine getirmektedir. Uygulama açısından ESWL cihazları ile kırılacak bütün diğer sistem taşılama sağlanmaktadır. Görüntüleme sistemi olarak C-Kollu görüntüleme sistemi ile birlikte çalıştırılabileceği gibi, küresel ultrason kolu ilave edilerek ultrasonlu görüntüleme ile çalıştırılabilir. Fiyatı ve size kazandırdıklarını değerlendirdiğinizde ise çok kısa sürede kendisini amorti ettiğini ve size fazlasını kazandırmaya başladığını görebilirsiniz.

Argemet ESWL is a highly effective, budget friendly, robust and esthetic system designed for the best performance in ESWL operation. Its performance is optimized to meet the expectations by carefully selected features. In operation, it is indicated for all of the urinary system tract stones suitable for ESWL and typical stone free rate is over 95%. The system can be operated with both C-arm x-ray imaging system and spherical ultrasound attachment for the stone localization. With very short break-even term, Argemet ESWL is the right choice for your Urology clinic to start a profitable business.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Üretici	: Elektrodinamik Spark Cap Sistemi
Elektrod tipi	: Uzun Ömürlü Elektrod ve Standart Tıp Bul Elektrod (Opsiyonel)
Odak Basıncı	: 500 - 1200 bar
Odak Mesafesi	: 135.5 mm
Masa Yüzey Ölçüsü	: 250 cm X 68 cm +/- 1cm
Masa Hareketleri	: 250 mm Yukarı/Aşağı, 150 mm Boylamasına ve 150 mm Etilmesinle Hareket
Masa Kalırma Kapasitesi	: 200 Kg
Çalışma Alanı	: Minimum 4mX3m metrekare oda
Çalışma Voltajı	: 220v Ac 50 Hz 110v Ac 60Hz (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	: +10/+30C
Güvenlik Standardı	: IEC 60601-1 Sınıf 2 Tip B

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Energy Source	: Electro-Hydraulic Spark-Cap System
Electrode	: Long Life Electrode Standard Type disposable electrode (Optional)
Focal Pressure	: 500 - 1200 bar
Focal Distance	: 135.5 mm
Patient Area	: 250 cm X 68 cm +/- 1 cm
Table Movements	: 250mm Motorized Up / Down, 150mm longitudinal and 150mm transversal movements
Lifting Capacity	: 200 Kg
Area Necessary	: Minimum 4m X 3m room
Power Requirement	: 220v Ac 50 Hz 110v Ac 60 Hz (Optional)
Operating Temperature	: +10/+30°C
Safety Standard	: IEC 60601-1 Class 2 Type-B

